



Equipo modular modelo S-Multiválvula

www.puritronic.com.mx

Línea Residencial

EQUIPO MODULAR MODELO S-MULTIVÁLVULA

Incluye gabinete en acero inoxidable T304
2 Tanques en fibra de vidrio 9 x 18
2 Multiválvulas
Medias filtrantes
Tapa trasera con chapa y llave
Patas niveladoras

Retrolavable

Especificaciones técnicas

- **Flujo máximo: 30 lpm
- Presión mínima requerida 1.5 kg/cm² (20psi)
- Presión máxima de operación: 7kg/cm² (100psi)
- Temperatura máxima de operación: 35 °C.
- *Requerimiento eléctrico para lámpara UV: 127 V,60 Hz (*En caso de adquirirla)
- Peso: 30 kg aprox. (sin empaque)
- Conexiones: Entrada y Salida 1"
- *Lámpara UV dependiendo modelo.

Dimensiones

- Largo 55 cm
- Alto 72 cm
- Ancho 36 cm

Aplicaciones

- Casa
- Pequeñas empresas
- Negocios



Operación automática

www.puritronic.com.mx

Av. Mariano Otero 1230 Col. Jardines del Bosque Guadalajara, Jalisco. 01 800 640 0329

**No incluye lámpara UV, se cotiza por separado dependiendo la ubicación del equipo.*

***Es necesario que el agua de abastecimiento venga previamente clorada, o en su caso clorar manualmente mínimo a 0.5 ppm de cloro libre para garantizar la óptima operación del equipo.*